

PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2025, PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 020/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 3533/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM MDF, MÓVEIS EM AÇO, CADEIRAS, POLTRONAS, MESAS E DEMAIS MOBILIÁRIOS EM GERAL, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG E A EMPRESA RAMOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME.

A **FUNDAÇÃO UNIRG**, fundação pública com personalidade jurídica de direito público, entidade da administração descentralizada do Município de Gurupi/TO, inscrita no **CNPJ sob o nº 01.210.830/0001-06**, com sede na Avenida Pará, nº 2432, Quadra 20, Lote 01, Setor Waldir Lins II, CEP 77423-250, Gurupi/TO, neste ato representada por seu Presidente, **Sr. THIAGO PIÑEIRO MIRANDA**, brasileiro, advogado, portador do RG nº 612.746 SSP/TO e inscrito no CPF nº 964.247.021-72, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa **RAMOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME**, nome fantasia **RAMOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES INTELIGENTES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o nº 40.221.409/0001-52**, Inscrição Estadual nº 29.521.861-4, com sede na Quadra ACSV SE 92, Avenida LO 23, nº 47, Sala 01, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP 77023-392, telefone: (63) 98424-9932, e-mail: ramosribeiro.comercio@gmail.com, neste ato representada pelo **Sr. LAZARO FILHO RAMOS DAMASCENO**, portador da Carteira de Identidade nº 832741 SSP/TO, inscrito no CPF nº 023.165.881-82, brasileiro, solteiro, proprietário, residente e domiciliado na Quadra ARSO 131, Alameda 15, nº 08, Casa 01, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP 77019-678, resolvem celebrar o presente **PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2025**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, o Decreto Municipal nº 1.589/2023, o Parecer Jurídico nº 291/2026 (ID 255647), o Parecer do Controle Interno nº 1861/2026 (ID 257085), o Despacho da Presidência nº 1849/2026 (ID 257552) e demais documentos constantes do Processo Administrativo Eletrônico nº 3533/2024.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA JUSTIFICATIVA

1.1. O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência da Ata de Registro de Preços nº 082/2025, oriunda do Pregão Eletrônico – SRP nº 020/2025, por mais 12 (doze) meses, em observância ao disposto no art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021 e na cláusula 4.1 da Ata originária, considerando a vantajosidade da manutenção dos preços registrados, a manifestação favorável da detentora da Ata, a regularidade da documentação apresentada e o interesse da Administração na continuidade do registro de preços destinado ao atendimento das demandas da Fundação e Universidade de Gurupi – UnirG.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços nº 082/2025, oriunda do Pregão Eletrônico – SRP nº 020/2025, por mais 12 (doze) meses, passando sua vigência de 10 de julho de 2026 a 09 de julho de 2027, nos termos da cláusula 4.1 da Ata originária.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ITENS PRORROGADOS

3.1. Em observância ao Despacho do Controle Interno nº 1861/2026 (ID 257085), a prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços nº 082/2025 restringe-se exclusivamente aos itens que possuem saldo quantitativo remanescente, conforme Relatório de Saldo das Atas constante dos autos, permanecendo vigentes, durante o período de prorrogação, apenas os seguintes itens:

LOTE 03						
Item	Descrição	Marca/Modelo	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

01	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR C/ APOIO LOMBAR.Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos Quadro externo do encosto injetado em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, o quadro possui acabamento texturizado e as seguintes dimensões: 460mm de largura x 708mm de altura total e 460mm largura x 610mm de altura util. Painel interno do encosto em tela, injetado em ABS, o painel possui acabamento texturizado. O quadro se fixa ao painel por meio de encaixe e click, sem parafusos ou orifícios à mostra. Tecido em tela importado confeccionado em poliéster. Possui Apoio Lombar confeccionado em poliacetal com possibilidade de regulagem do ponto de proeminência do encosto com medida útil de 340mm de largura e 130mm de altura. Assento estrutural plástico confeccionado em polipropileno injetado, reforçado com dois tubos quadrados em aço SAE 1006/1010 de 10mm de lado e espessura de 1,2mm; Chassi de assento em plástico polipropileno injetado; Placa Slitta confeccionada em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, possui 4 porcas garra M6 para fixação de mecanismo padrão 160x200mm, permitindo a regulagem de profundidade de até 60mm por meio de botão localizado no lado direito do assento; Conjunto integrado ao assento plástico. Espuma flexível em Poliuretano com densidade média de 50 kg/m³ e espessura média de 55mm; Possui 460mm de profundidade, 490mm de largura; Retorno da slitta na posição inicial feito por mola. Mecanismo sincronizado de ajuste de peso automático com função de segurança de retorno do encosto (anti-shock) e 4 pontos de bloqueio (posição inicial e final); possui duas alavancas, uma do lado direito do mecanismo que possibilita a regulagem da altura do assento e uma do lado esquerdo que possibilita a inclinação do assento e encosto; O assento pode ser ajustado entre os ângulos de 0 ° e -4.5 ° (range de 4,5°) e o encosto entre os ângulos de 90 ° e 108° (range de 18°) de forma síncrona. Mecanismo é confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 – EM – FQDO, fosfatizado e pintado com tinta em pó epóxi, com camada de tinta de aproximadamente 80 µm, inclui um cone morse de travamento da coluna. Possui acabamentos plásticos em polipropileno copolímero na cor preta. Acoplamento a furação do assento medindo-se 160x200mm. Permite acoplagem da lâmina de encosto	AVANTTI SYNCRON COD 389119	UND	184	R\$ 2.100,00	R\$ 386.400,00
----	---	----------------------------------	-----	-----	--------------	----------------

diretamente na parte traseira do mecanismo. Telescópios de 3 estágios, injetado em polipropileno copolímero com 58mm (diâm. Sup.) X 74mm (diâm. inf.) x 228mm de altura. Coluna classe 4 confeccionadas em aço tubular SAE 1008/1010 -50,80 x 1,50 mm, com conificação 1°26'16" inferior (Coluna) e superior (Pistão) e curso de regulagem milimétrica de 100mm, bucha guia para o sistema giratório e de regulagem com 100 mm de altura em injetada em POM (Poli Oxi Metileno – Poliacetal Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm) , material este de alta resistência ao desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na regulagem de altura e suavidade no movimento giratório; Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço ø28mm e conificação 1°26'16", usinado em retifica cilíndrica com tratamento DIN 4550 classe 4, haste em aço cilíndrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel elástico. Fosfatizada e pintada em tinta pó epóxi com camada de tinta da ordem de 80 a 120 µm. Base diretor com estrutura injetada em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro. Utiliza cone Morse padrão com ângulo de 1°26'16", sobre injetado em anel de aço ABNT 1006/1010. Permite junção de rodízios ou sapatas plásticas deslizantes por meio de pino de encaixe com 11mm de diâmetro. Possui raio externo de 348 mm (eixo central da base ao eixo central de fixação do rodízio ou sapata) e altura total de 95 mm (parte inferior da pata da base à parte superior do cone Morse desprovida de rodízio ou sapata). Acabamento texturizado. Rodízios em nylon de 50mm. Corpo do braço injetado em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, injetados sob pressão, montado em apoia-braço produzido em polipropileno copolímero, fixados entre si por botão de acionamento injetado em poliacetal copolímero; Possui tira folga duplo em poliacetal copolímero; Possui apoia braço injetado em polipropileno copolímero com regulagem de profundidade de até 60mm. O braço possui sistema de regulagem de altura com 7 posições, através de botão localizado na parte superior frontal do braço, na posição mínima o braço possui 232mm de altura, na posição máxima o braço possui 298 mm de altura (curso de 66 mm), contado a partir da face de apoio no assento; O braço possui sistema de fixação no assento, através de 03 parafusos (BSW ¼" ou M6) distanciados no padrão 55 x 55, em duas					
---	--	--	--	--	--

posições deslocadas de 15 mm. Pode ser montado ainda com dois parafusos alinhados no centro; possui rebaixo oblongo na face de apoio no assento para acoplamento de calços anguladores, possibilitando sua utilização em assentos diferentes de 95°; Braço texturizado, com face útil do apoio também texturizada com padrão diferenciado. Braço possui guias na parte superior da superfície de fixação que permite perfeito encaixe com o assento plástico. Dimensões totais: 678x490x1035mm. Para esse item apresentar os seguintes documentos: Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13962, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado devem ser suficientes para a correta identificação do produto. Comprovação de atendimento à NR 17, através de Laudo emitido por profissional de ergonomia certificado pelo ABERGO, atestando que os produtos estão de acordo com a norma regulamentadora NR 17, do Ministério do Trabalho. Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente documentado, de pelo menos 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação. documentado, de pelo menos 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação. Cor Preta.					
--	--	--	--	--	--

02	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ESTOFADO, modelo design compacto e confortável se encaixa em qualquer ambiente, possui espuma injetada D45 de alta qualidade com encosto anatômico e estrutura em aço carbono reforçada com pintura eletrostática a pó. Conforto com segurança e qualidade. Ideal para escritórios, salas de espera, recepção, auditórios, biblioteca ou para sua mesa de trabalho e escrivaninha. Descrição: Assento e encosto com espuma anatômica injetada D45 proporcionando total conforto e maior durabilidade com revestimento de alta resistência. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó, garantindo maior durabilidade e qualidade. Altura Total: 85 cm Altura do Assento: 45 cm Encosto: 36 cm largura por 29 cm comprimento Largura do Assento: 40 cm Profundidade Assento: 39 cm Espuma Anatômica Injetada D45 Revestimento Couro Sintético Peso Suportado: 110 kg Peso Aproximado do Produto: 4 kg. Cor Preta Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos	NOBRE COD SF-001	UND	31	R\$ 260,00	R\$ 8.060,00
----	--	---------------------	-----	----	------------	--------------

03	CADEIRA FIXA COM BRACO E ASSENTO EM TECIDO Encosto de espaldar médio medindo 600mm de altura, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com revestido em tela de alta resistência. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos Sistema de união do encosto com assento fixo, através de estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável garantindo a manutenção do ângulo entre assento e encosto. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 50 mm de espessura, densidade D32, indeformável, ignífuga, e concha interna de compensado multilaminado de 14 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea. Revestido com tecido sintético de alta resistência. Base tubular em aço com diâmetro de 25mm e espessura 2,25mm. Apoia braços fixos injetados em nylon de alta resistência com peça única unidos ao assento através de parafusos de fixação. Dimensões: 510 X 563 X 960MM (LXPXA). Para esse item apresentar os seguintes documentos: Comprovação de atendimento à NR 17, através de Laudo emitido por profissional de ergonomia certificado pelo ABERGO, atestando que os produtos estão de acordo com a norma regulamentadora NR 17, do Ministério do Trabalho. Catálogo ou desenho ilustrativo dos respectivos itens, com identificação de marca e Linha ou modelo. Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente documentado, de pelo menos 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação. Cor Preta.	AVANTTI MEET APROXIMAÇÃO COD 38921	UND	20	R\$ 1.288,00	R\$ 25.760,00
----	---	---	-----	----	--------------	---------------

04	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO EM TELA, COM BRAÇOS Encosto de espaldar alto medindo 600mm de altura, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, revestido em tela de alta resistência. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos Apoio lombar flexível com rasgos horizontais para acomodar melhor a lombar do usuário fixado ao encosto sem parafusos. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 60 mm de espessura, Densidade D32, indeformável, ignífuga, e concha interna de compensado multilaminado de 14 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea. Revestido com tecido sintético de alta resistência. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 em aço com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de regulação de pressão da mola do sistema de reclinção com manipulador de empunhadura injetado de polipropileno 100% reciclável. Alavanca única para travamento do sistema sincronizado e regulação pneumática de altura, com ponteira injetada em polipropileno 100% reciclável. Fácil acionamento para travamento e destravamento sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado nas posições de trabalho. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulação de 80 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação tipo Morse (1°26') na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Pistão classe 3. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300 N. Base giratória injetada em Nylon poliamida 6.6 na cor preta e 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 313 mm, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas, encaixe do pistão de regulação de altura da cadeira através do sistema de cone	AVANTTI SYNCRON COD 389112	UND	31	R\$ 2.200,00	R\$ 68.200,00
----	---	----------------------------------	-----	----	--------------	---------------

Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central usinado em aço SAE 1006 e haste estampada e laminada a frio em aço SAE 1006 (zincado branco), apoiado em pista de esfera de rolamento de aço SAE 1020 cementado, fixados a base através de anel de pressão produzido em aço SAE 1070. Apoia braço em formato de "T" com sistema de regulação de altura deslizante através de botão lateral com 9 posições pré-definidas, sistema de fixação ao assento através de estrutura injetada em nylon poliamida 6.6 na cor preta, com corpo injetado em termoplásticos de alta resistência estrutural, apoia braços superior injetado em poliuretano. Apoio de cabeça com sistema de regulação de altura deslizante verticalmente com 5 posições pré-definidas com a finalidade de atender diversas alturas de usuários, sistema de fixação ao encosto através de estrutura injetada em nylon poliamida 6.6 na cor preta sem parafusos aparentes e com facilidade de instalar ou retirar. Apoio de cabeças em nylon injetado com desenho anatômico sem arestas, revestido em tela. Largura total: 645 mm Profundidade total: 545 mm Altura total: 1208 mm Altura total com encosto de cabeça: 1230 mm Para esse item apresentar os seguintes documentos: Comprovação de atendimento à NR 17, através de Laudo emitido por profissional de ergonomia certificado pelo ABERGO, atestando que os produtos estão de acordo com a norma regulamentadora NR 17, do Ministério do Trabalho. Catálogo ou desenho ilustrativo dos respectivos itens, com identificação de marca e Linha ou modelo. Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente documentado, de pelo menos 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação. Cor Preta.					
--	--	--	--	--	--

05	LONGARINA FIXA DE TRÊS LUGARES COM BRAÇOS Encosto de espaldar médio 464mm de altura, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com revestido em tela de alta resistência. Sistema de união do encosto com assento fixo, através de estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável garantindo a manutenção do ângulo entre assento e encosto. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 60 mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha interna de compensado multilaminado de 14 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea. Revestido com tecido sintético de alta resistência. Fixado a travessa horizontal através de dispositivo em “U” confeccionado em chapa em aço com espessura de 2,25mm. Base tubular em aço com secção retangular de 20x30mm e espessura 1,5mm, revestida por chapa de aço com 2mm de espessura, dobrada mecanicamente, sapatas niveladoras. Coluna em aço com secção retangular 30x50mm com 1,5mm de espessura. Travessa horizontal com secção quadrada de 60x60mm com 1,5mm de espessura. Possui tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Apoia braços fixos injetados em nylon de alta resistência com peça única unidos ao assento através de parafusos de fixação. A Largura total: 1510 mm Profundidade total: 563 mm Altura total: 960 mm Para esse item apresentar os seguintes documentos: Comprovação de atendimento à NR 17, através de Laudo emitido por profissional de ergonomia certificado pelo ABERGO, atestando que os produtos estão de acordo com a norma regulamentadora NR 17, do Ministério do Trabalho. Catálogo ou desenho ilustrativo dos respectivos itens, com identificação de marca e Linha ou modelo. Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do Mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente documentado, de pelo menos 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação. Cor Preta.	AVANTTI MEET COD 389023	UND	10	R\$ 3.500,00	R\$ 35.000,00
----	---	----------------------------	-----	----	--------------	---------------

06	MOCHO a gas base inferior com 5 rodizio facilitar a movimentação com maior conforto e precisão. Encosto no formato de coração para uma maior performance ergométrica. Regulagem de altura e profundidade do encosto. Regulagem de altura do assento obtida através de uma alavanca lateral situada sob o assento com variável entre 46 a 58 cm de altura. Suporta até 110 Kg, estofamento revestido em courvin sem costura, e de fácil limpeza e assepsia. Cor Preta.	LEGNO	UND	10	R\$ 1.277,69	R\$ 12.776,90
----	--	-------	-----	----	--------------	---------------

07	POLTRONA 02 LUGARES MEDINDO 135X72X83 CM Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos Assento estrutural em madeira de reflorestamento 100% eucalipto espessura 25 mm, montagem com grampos aço carbono bitola 14/45, percintas italianas Intes® tensionadas por máquina com sistema eletromecânico, sofá 2 lugares com 07 unidades na vertical e 03 unidades horizontal. Estofado composto por espuma de alta densidade D-28 / D- 45, revestida com manta de fibra 250 gramas, acabamento em tecido, fixado por meio de grampos em aço carbono bitola 80/08. Encosto estrutural em madeira de reflorestamento eucalipto 25 mm / aglomerado 15 mm, montagem com grampos aço carbono bitola 14/45, revestida com chapa de papel cartão gramatura 1.3 mm, fixado por meio de grampos em aço carbono bitola 80/10. Estofado composto por espuma densidade D-26 Soft, revestida com manta de fibra 250 gramas, acabamento em tecido, fixado por meio de grampos em aço carbono bitola 80/08. Base de fixação estrutural em madeira de reflorestamento 100% eucalipto espessura 25 mm, montagem com grampos aço carbono bitola 14/45. Estofado composto por espuma densidade D-16, acabamento em tecido, fixado por meio de grampos em aço carbono bitola 80/08. Braços fixos com largura de 7,5 cm, estrutural em madeira de reflorestamento 100% eucalipto espessura 25 mm, montagem com grampos aço carbono bitola 14/45, revestida com chapa de papel cartão de alta gramatura 1.3 mm, fixado por meio de grampos em aço carbono bitola 80/10. Estofado composto por espuma densidade D-16 / D-45, acabamento em tecido, fixado por meio de grampos em aço carbono bitola 80/08. Montagem final feita por meio de parafusos sextavados ¼ x 2 ½ ZB, arruela lisa ¼ ZB, porca de garra ¼ ZB e parafusos para madeira Philips 5 x 50 BC. Pés com acabamento em corte a laser, solda mig, pintura epóxi fosca, fixados com parafusos para madeira Philips 5 x 30 BC, apoio em feltro resinado colado. Embalagem com proteção de papelão reciclado duplo gramatura 630 gramas por m², revestida com plástico bolha duplex 120 micras e plástico filme stretch. Cores marrom, cinza, grafite e símile couro. Para esse item apresentar os seguintes documentos:	AVANTTI DIB COD 389044	UND	04	R\$ 3.535,00	R\$ 14.140,00
----	--	---------------------------	-----	----	--------------	---------------

Comprovação de atendimento à NR 17, através de Laudo emitido por profissional de ergonomia certificado pelo ABERGO, atestando que os produtos estão de acordo com a norma regulamentadora NR 17, do Ministério do Trabalho. Catálogo ou desenho ilustrativo dos respectivos itens, com identificação de marca e Linha ou modelo. Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente documentado, de pelo menos 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação. Cor Preta.					
---	--	--	--	--	--

08	POLTRONA 03 LUGARES MEDINDO 195X72X83 CM Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos Assento estrutural em madeira de reflorestamento 100% eucalipto espessura 25 mm, montagem com grampos aço carbono bitola 14/45, percintas italianas Intes® tensionadas por máquina com sistema eletromecânico, sofá 3 lugares com 11 unidades na vertical e 03 unidades horizontal. Estofado composto por espuma de alta densidade D-28 / D- 45, revestida com manta de fibra 250 gramas, acabamento em tecido, fixado por meio de grampos em aço carbono bitola 80/08. Encosto estrutural em madeira de reflorestamento eucalipto 25 mm / aglomerado 15 mm, montagem com grampos aço carbono bitola 14/45, revestida com chapa de papel cartão gramatura 1.3 mm, fixado por meio de grampos em aço carbono bitola 80/10. Estofado composto por espuma densidade D-26 Soft, revestida com manta de fibra 250 gramas, acabamento em tecido, fixado por meio de grampos em aço carbono bitola 80/08. Base de fixação estrutural em madeira de reflorestamento 100% eucalipto espessura 25 mm, montagem com grampos aço carbono bitola 14/45. Estofado composto por espuma densidade D-16, acabamento em tecido, fixado por meio de grampos em aço carbono bitola 80/08. Braços fixos com largura de 7,5 cm, estrutural em madeira de reflorestamento 100% eucalipto espessura 25 mm, montagem com grampos aço carbono bitola 14/45, revestida com chapa de papel cartão de alta gramatura 1.3 mm, fixado por meio de grampos em aço carbono bitola 80/10. Estofado composto por espuma densidade D-16 / D-45, acabamento em tecido, fixado por meio de grampos em aço carbono bitola 80/08. Montagem final feita por meio de parafusos sextavados ¼ x 2 ½ ZB, arruela lisa ¼ ZB, porca de garra ¼ ZB e parafusos para madeira Philips 5 x 50 BC. Pés com acabamento em corte a laser, solda mig, pintura epóxi fosca, fixados com parafusos para madeira Philips 5 x 30 BC, apoio em feltro resinado colado. Embalagem com proteção de papelão reciclado duplo gramatura 630 gramas por m², revestida com plástico bolha duplex 120 micras e plástico filme stretch. Para esse item apresentar os seguintes documentos: Comprovação de atendimento à NR 17, através de Laudo emitido por	AVANTTI DIB COD 389045	UND	02	R\$ 2.900,00	R\$ 5.800,00
----	--	---------------------------	-----	----	--------------	--------------

	profissional de ergonomia certificado pelo ABERGO, atestando que os produtos estão de acordo com a norma regulamentadora NR 17, do Ministério do Trabalho. Catálogo ou desenho ilustrativo dos respectivos itens, com identificação de marca e Linha ou modelo. Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente documentado, de pelo menos 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação. Cor Preta.					
09	LONGARINA 05 LUGARES COM ASENTADO EM ESTOFADO DE 45MM REVESTIDO E CORINO ENCOSTO TELADO. COR PRETA	NOBRE COD LE-005	UND	10	R\$ 2.680,00	R\$ 26.800,00
10	LONGARINA 03 LUGARES EM PROLIPROPILENO. COR PRETA	NOBRE COD PL-003	UND	9	R\$ 1.344,00	R\$ 12.096,00

11	POLTRONA 01 LUGAR MEDINDO 75X72X83 CM Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos Assento estrutural em madeira de reflorestamento 100% eucalipto espessura 25 mm, montagem com grampos aço carbono bitola 14/45, percintas italianas Intes® tensionadas por máquina com sistema eletromecânico, poltrona com 03 unidades na vertical e 03 unidades na horizontal. Estofado composto por espuma de alta densidade D-28 / D- 45, revestida com manta de fibra 250 gramas, acabamento em tecido ou similar couro, fixado por meio de grampos em aço carbono bitola 80/08. Encosto estrutural em madeira de reflorestamento eucalipto 25 mm / aglomerado 15 mm, montagem com grampos aço carbono bitola 14/45, revestida com chapa de papel cartão gramatura 1.3 mm, fixado por meio de grampos em aço carbono bitola 80/10. Estofado composto por espuma densidade D-26 Soft, revestida com manta de fibra 250 gramas, acabamento em tecido, fixado por meio de grampos em aço carbono bitola 80/08. Base de fixação estrutural em madeira de reflorestamento 100% eucalipto espessura 25 mm, montagem com grampos aço carbono bitola 14/45. Estofado composto por espuma densidade D-16, acabamento em tecido ou similar couro, fixado por meio de grampos em aço carbono bitola 80/08. Braços fixos com largura de 7,5 cm, estrutural em madeira de reflorestamento 100% eucalipto espessura 25 mm, montagem com grampos aço carbono bitola 14/45, revestida com chapa de papel cartão de alta gramatura 1.3 mm, fixado por meio de grampos em aço carbono bitola 80/10. Estofado composto por espuma densidade D-16 / D-45, acabamento em tecido ou similar couro, fixado por meio de grampos em aço carbono bitola 80/08. Montagem final feita por meio de parafusos sextavados ¼ x 2 ½ ZB, arruela lisa ¼ ZB, porca de garra ¼ ZB e parafusos para madeira Philips 5 x 50 BC. Pés com acabamento em corte a laser, solda mig, pintura epóxi fosca, fixados com parafusos para madeira Philips 5 x 30 BC, apoio em feltro resinado colado. Embalagem com proteção de papelão reciclado duplo gramatura 630 gramas por m², revestida com plástico bolha duplex 120 micras e plástico filme stretch. Cores marrom, cinza, grafite e similar couro.	AVANTTI PASS COD 389040	UND	8	R\$ 2.050,00	R\$ 16.400,00
----	--	----------------------------	-----	---	--------------	---------------

	Para esse item apresentar os seguintes documentos: Comprovação de atendimento à NR 17, através de Laudo emitido por profissional de ergonomia certificado pelo ABERGO, atestando que os produtos estão de acordo com a norma regulamentadora NR 17, do Ministério do Trabalho. Catálogo ou desenho ilustrativo dos respectivos itens, com identificação de marca e Linha ou modelo. Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente documentado, de pelo menos 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação. Cor Preta.					
13	SUPORTE CPU VOLANTE DIMENSÕES: 250 X 504 X 278 MM (LXPXA) Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. * em madeira tipo MDF carvalho Ranover ou similar com espessura de 25 mm e com revestimento nas duas faces em material tipo BP (baixa pressão). Todo perímetro é encabeçado com filete de 2,5 mm de espessura e raio ergonômico de 2,5 mm. O tampo terá três passa cabos de PVC rígido, com diâmetro 60 mm com tampa removível e com rodizio de silicone com trava.	AVANTTI COD 398007	UND	20	R\$ 304,00	R\$ 6.080,00
14	DESCANSO PARA OS PÉS - Apoio De Pés Ergonômico Regulável Nr-17 Preto é um produto indispensável para quem passa longas horas sentado. Com um design moderno e elegante, este apoio de pés se adapta perfeitamente a qualquer ambiente de trabalho ou estudo, proporcionando conforto e bem-estar durante o uso.	ERGOMAS	UND	100	R\$ 168,00	R\$ 16.800,00

VALOR TOTAL DO LOTE 03: R\$ 634.312,90 (seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e doze reais e noventa centavos).

LOTE 04

Item	Descrição	Marca/Modelo	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

01	CONJUNTO MESA E CADEIRA INFANTIL hexagonal bipartido em dois módulos, composto de mesa com cadeira e mesa de centro. Mesa: Estrutura formada em aço SAE 1010/1020, chapa #16 e #18, formado por seis mesas, com cadeiras empilháveis e mesa de centro, arquitetada no design trapezoidal, bipartida em dois módulos individuais unidos entre si por meio de encaixe externo e interno sem restrições, afrouxamento e sem a inserção de solda. Edificação do primeiro módulo erguida pela estruturação metálica e componentes de materiais termoplásticos injetados em polipropileno. Arquitetura do segundo módulo findado em aço com dois montantes verticais, travessa de união e estruturas dos pés. O primeiro módulo está delineado pela estruturação do aço no design trapezoidal formado por duas estruturas laterais, e travessa frontal e posterior em oblongo 16mmx30mm. As estruturas laterais criadas de forma independentes, são complementadas por duas colunas em oblongo 29mmx58mm com 11cm de altura com o fecho expandido para o alojamento do módulo subsequente via encaixe interno. O segundo módulo está delineado pela estruturação do aço elaborada por dois montantes verticais em oblongo 29mmx58mm unidos a composição dos pés. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. Os montantes são contraídos no fecho superior para encaixe interno do primeiro módulo sem a presença de solda, sem restrições e sem afrouxamento. Pés: confeccionados em aço carbono laminado a frio seção circular Ø 1 ½" chapa de aço #16, dotados em suas extremidades frontal e posterior de 4 (quatro) sapatas confeccionadas em material termoplástico polipropileno injetado, apropriadas para proteção de pintura e corrosão do aço pela constante exposição à água e produtos químicos usados na limpeza diária. Fixação por rebite pop e parafusos. A montagem final do esboço será concluída com uma travessa de união em metalon 40mmx20mm afixada entre os montantes nesse módulo. Tampo: Design trapezoidal possibilidade de formação hexagonal em círculos com 06 mesas e cadeiras. Componentes moldados em material termoplástico em polipropileno injetado, com as quinas e bordas abauladas e espessura mínima de 3mm, pigmentado com a superfície	PMD	UND	10	R\$ 3.100,00	R\$ 31.000,00
----	--	-----	-----	----	--------------	---------------

Lisa. Face frontal reta medindo aproximadamente 20cm com quinas arredondadas e porta objetos integrado. Face posterior em forma de arco com aproximadamente 63cm, e faces laterais medindo aproximadamente 45cm. Afixação na peça metálica por pressão externa alojada por meio de seis parafusos Philips auto roscante. Complemento com porta livros no formato trapezoidal em resina termoplástica injetada em polipropileno com superfície texturizada e livre de fechamento ao fundo e nas laterais, fixado com quatro aletas em resina termoplástica injetada em polipropileno, sendo duas alojadas na face frontal e duas alojadas na face posterior, próprias para escorar e receber o porta-livro, afixado por parafusos JFX FER BIC bi cromatizado 5.0mm x 20mm em cada ponto. Mesa de Centro: Arquitetada no design hexagonal moldada em Em resina termoplástica resina termoplástica polipropileno injetado, com as quinas e bordas abauladas possibilitando a formação em círculos com 06 mesas e cadeiras vinculadas por encaixe injetado na própria estrutura do tampo para a formação hexagonal. Fixação do tampo via encaixe externo através de uma coluna em aço de duas polegadas com o fecho posterior formado com três pés distintos. Cadeira empilhável: Composição da base formada por duas colunas em metalon 20mmx20mm estruturadas e elaborada por dois tubos em aço com duas flexões tecendo ângulos congruentes de 90° na flexão frontal e 75° na flexão posterior, formando dois pares de pés fixo lado a lado interligados, originando o design de “U” isentas de solda nas curvaturas, configurando dois pares de pés fixo unidos entre si através de duas travessas em tubo de aço 7/8. Fecho por meio de quatro ponteiros plásticos na estrutura dos pés confeccionadas em material termoplástico injetado em polipropileno, fixadas sob pressão na face externa. Composição da base de acomodação do encosto, formada por duas colunas em metalon 20mmx20mm prensadas com dois flexões formando ângulos congruentes de 90° em cada peça com alongamento arredondado no vértice. Assento: Ergonômico em conformidade com a NR 17, fabricado pelo processo de injeção termoplástica em polipropileno, injetado moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões mínimas de 330mm de comprimento quando avaliado com a inclusão da borda frontal					
---	--	--	--	--	--

	abaulada por 310mm de largura. Borda frontal que fica em contato com a perna do aluno com raio a fim de facilitar a circulação sanguínea. Afixação sobre a plataforma metálica por meio de encaixe travado internamente com quatro parafusos JFX FER BIC bi cromatizado 5.0mmx20mm sem a presença de rebites. Encosto: ergonômico em conformidade com a NR 17, fabricado pelo processo de injeção termoplástica em polipropileno, moldado anatomicamente, acabamento texturizado e espessura mínima de 3mm com abas e quinas abauladas, dotado de orifícios para ventilação com 0,05mm e pegador na superfície superior. As dimensões mínimas deverão ser de 320mm de comprimento por 180mm de altura. Afixação por meio de encaixe externo fixados por dois pinos injetados em polipropileno sem a presença de rebites. Acabamento: Aplicado à superfície lisa, com juntas e cantos esmerilhados livre de respingos de solda e prontas a receber tratamento por meio de fosfato de zinco em banhos químico, decapante e desoxidante por imersão antiferruginosa, que assegura resistência à corrosão de névoa salina. Arrasamento: Aplicado à superfície lisa, com pintura eletrostática em epóxi a pó, borrifada e robotizada em cabine de pintura com tinta [partículas] eletrostaticamente carregadas para melhor aderência das partículas elétricas. Concluída: A fase de estruturação dos módulos, forma-se o conjunto tracejado pela junção dos segmentos de maneira uniforme e exata, sem restrições no arremate final. A mesa conforme o projeto tem o design arquitetado para aluno(s) de 0,93cm e 1,16m.					
02	MESA PARA REFEITÓRIO azul adulto com 8 lugares com estrutura de metal.	PMD	UND	19	R\$ 3.000,00	R\$ 57.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 04: R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais).						
LOTE 06						

01	CADEIRA UNIVERSITÁRIA OBESO C/ PRANCHETA – Suporta até 250 Kg Assento e Encosto: Material: Compensado Multiplatinado Revestido em Material Sintético; Espuma: Densidade 60 Kg/m3 Cor do Revestimento: Preto; Anatômicos União do Encosto ao Assento: Duas Lâminas de Aço; Estrutura: Material: Tubo de Aço Redondo 7/8"mm; Gradil: Sim; Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: Sim; Pintura: Epóxi-pó; Cor Azul.	TORRES	UND	42	R\$ 1.867,00	R\$ 78.414,00
02	MESA UNIVERSITÁRIA ADAPTADA PARA CADEIRANTE Confeccionado em MDP de 18mm de espessura com revestimento melamínico branco cristal em ambas as faces, com fita de borda de 3 mm de espessura com cantos arredondados. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos	METADIL	UND	22	R\$ 1.292,00	R\$ 28.424,00

03	MESA PARA PROFESSOR, Tampão 110 CM X 60 CM, cor azul Royal fachada 110 cm x 30 cm em material MDF, com acabamento em fita PVC de borda cinza texturização, sendo estruturada em ferro metalão 30x30 em chapa 18, altura 75 cm, largura 55cm, comprimento de 100 cm e com travamento inferior de 51 cm x 94 cm. Acabamento com ponteiros de plástico; tinta epóxi cor cinza; fixação do madeiramento com o ferro deverá ser em rosca soberba. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos Para esse item apresentar os seguintes documentos: Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado devem ser suficientes para a correta identificação do produto. Comprovação de atendimento à NR 17, através de Laudo emitido por profissional de ergonomia certificado pelo ABERGO, atestando que os produtos estão de acordo com a norma regulamentadora NR 17, do Ministério do Trabalho. Catálogo ou desenho ilustrativo dos respectivos itens, com identificação de marca e Linha ou modelo. Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente documentado, de pelo menos 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação. Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento para os itens. Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro de no mínimo 1200 horas de avaliação e conforme a norma NBR 17088:2023 – Material Metálico Revestido e Não Revestido – Corrosão por exposição a névoa salina, em nome do fabricante do mobiliário, demonstrando Grau de empolamento igual a d0/t0 conforme NBR 5841 e Grau de enferrujamento Ri 0 conforme NBR 4628:2022. Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro de no mínimo 1200 horas de avaliação e conforme a norma NBR 8095:2015 – Material Metálico Revestido e Não Revestido – Corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, em nome do fabricante do mobiliário e demonstrando Grau de empolamento	AVANTTI IURIS MD002 COD 391003	UND	36	R\$ 2.685,00	R\$ 96.660,00
----	---	--	-----	----	--------------	---------------

	igual a d0/t0 e Grau de enferrujamento Ri 0. Laudo ou relatório de ensaio com espessura de camada de tinta obtido sem fator de redução superior a 81 (micrans), conforme NBR 10443/2008. Laudo ou relatório de ensaio de aderência da tinta com classificação obtida em Gr3, conforme NBR 11003/2019 e classificação em 2B, conforme ASTM D3359/2017. Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro de no mínimo 980 horas de avaliação, conforme a norma NBR 8096:1983 – Material Metálico Revestido e Não Revestido Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. Laudo de conformidade com a NBR 9050, garantindo a acessibilidade dos móveis. Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 16332:2014, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora acreditada pelo Inmetro, atestando que a fita borda possui a espessura mínima de 0,4 mm e máxima de 3,0 mm. Certificado do rótulo ecológico em nome do fabricante do mobiliário, de acordo com a NBR 14020/14024. Certificado de regularidade do fabricante com o IBAMA.					
VALOR TOTAL DO LOTE 06: R\$ 203.498,00 (duzentos e três mil, quatrocentos e noventa e oito reais).						
LOTE 07						
01	CADEIRA PLASTICA EM PROLIPROPILENO Encosto sólido,carga de até 182 quilos. Medidas: 51,5 x 43,5 x 82,5 cm; 3,65 quilogramas. . Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.Certificada pelo Inmetro, Garantia: 12 meses COR: Preto	TRAMOTINA SOFIA PAG 25	UND	30	R\$ 210,00	R\$ 6.300,00
VALOR TOTAL DO LOTE 07: R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).						
VALOR TOTAL REMANESCENTE: R\$ 932.110,90 (novecentos e trinta e dois mil, cento e dez reais e noventa centavos).						

3.2. Os quantitativos remanescentes indicados no item anterior constituem os limites máximos para futuras contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços durante o período de sua prorrogação, permanecendo inalterados os respectivos valores unitários registrados.

3.3. Os itens da Ata de Registro de Preços n° 082/2025 que não possuem saldo quantitativo remanescente não são abrangidos pelo presente Termo Aditivo, permanecendo encerrados ao término da vigência originária,

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1. Em razão da limitação da prorrogação aos itens que possuem saldo quantitativo remanescente, nos termos da Cláusula Terceira deste Termo Aditivo, o valor correspondente aos itens abrangidos pela prorrogação **passa a corresponder ao montante de R\$ 932.110,90 (novecentos e trinta e dois mil, cento e dez reais e noventa centavos)**, permanecendo inalterados os respectivos valores unitários registrados na Ata de Registro de Preços nº 082/2025.

4.2. A prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços não gera obrigação de contratação pela Fundação UnirG, permanecendo as futuras aquisições condicionadas à efetiva necessidade da Administração, à disponibilidade dos quantitativos remanescentes e à emissão dos respectivos instrumentos de contratação, observadas as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços nº 082/2025 que não conflitem com as disposições do presente Termo Aditivo.

5.2. O presente Termo Aditivo passa a integrar a Ata de Registro de Preços nº 082/2025 para todos os fins de direito, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura, observada a publicação de seu extrato na forma da legislação vigente.

5.2. E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em meio eletrônico, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Gurupi/TO, 09 de julho de 2026.

FUNDAÇÃO UNIRG
THIAGO PIÑEIRO MIRANDA
Presidente

RAMOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES
INTELIGENTES LTDA – ME
LAZARO FILHO RAMOS DAMASCENO
Representante Legal